

Tapio 11



Die Kette Tapio 11 hat ein gewundenes 11 mm Kettenglied mit zwei 11 mm Spikes. Diese Kette wird für einen größeren Traktor und dessen größeren Reifen empfohlen.

Kann auch bei Forstarbeiten verwendet werden, wie Forstraktoren, kleine Forstschlepper und auch für leichtgewichtige Forwarder.



Tapio 11 HD

Technische Daten

Profilkette	Durchm. 11 mm
Spikes	Durchm. 11 mm
Seitenketten	Durchm. 9 mm

Tapio 11 HD

Tapio 11 ist auch als Version für den Schwereinsatz (HD) erhältlich. Tapio 11 HD verfügt über geschweißte Glieder, die mit einer der Seitenketten verbunden sind. Diese Version wird für extreme Forstverhältnisse empfohlen.

		Tapio 11		Tapio 11 HD		Tapio 9	
Breite	Felge	OFA-Code	Gewicht kg/Paar	OFA-Code	Gewicht kg/Paar	OFA-Code	Gewicht kg/Paar
400/60	15.5"	-	-	-	-	OL9359746510	60
500/60	-	OL93597515	95	-	-	-	-
13.6	16"	OL93597216	86	-	-	OL9359734010	66
35x19.00	16.1"	OL93597316	82	-	-	-	-
19.0/45-17	17"	-	-	-	-	OL9359745710	59
500/50	-	-	-	-	-	OL9359762610	69
500/55	-	-	-	-	-	OL9359755110	75
400/55	17.5"	-	-	-	-	OL9359746510	60
500/40	-	OL93597316	82	-	-	OL9359754110	62
10.5-18	18"	-	-	-	-	OL9359691610	63
12.5	-	-	-	-	-	OL9359737010	65
12.5/80	-	-	-	-	-	OL9359737010	65
250/80	-	-	-	-	-	OL9359682010	59
340/80	-	-	-	-	-	OL9359734010	66
365/70	-	OL93597610	83	-	-	OL9359734010	66
15	19.5"	-	-	-	-	OL9359701910	71
8.3	20"	-	-	-	-	OL9359682010	59
9.5	-	-	-	-	-	OL9359692010	63
10.5	-	-	-	-	-	OL9359701210	67
11.2	-	-	-	-	-	OL9359702010	68
12.4	-	-	-	-	-	OL9359722010	66
12.5	-	-	-	-	-	OL9359722010	66
13.6	-	-	-	-	-	OL9359722110	72
14.00	-	-	-	-	-	OL9359734410	87
14.5	-	-	-	-	-	OL9359742010	71
14.9	-	-	-	-	-	OL9359732910	80
16.00	-	OL93597414	124	OL93597414HD	124	-	-
16/70	-	-	-	-	-	OL9359747010	75
44x18.00	-	-	-	-	-	OL9359744110	83
260/80	-	-	-	-	-	OL9359692010	63
320/70	-	-	-	-	-	OL9359737010	65
335/80	-	-	-	-	-	OL9359732010	68
360/70	-	-	-	-	-	OL9359732010	68
360/80	-	-	-	-	-	OL9359722110	72
375/70	-	-	-	-	-	OL9359732010	68
375/75	-	-	-	-	-	OL9359742010	71
400/70	-	-	-	-	-	OL9359747010	75
405/70	-	-	-	-	-	OL9359747010	75
425/95	-	OL93597414	124	OL93597414HD	124	-	-
500/45	-	-	-	-	-	OL9359754210	70
500/50	-	OL93597552	104	OL93597552HD	104	OL9359755210	82

Tabelle geht weiter >