INTERFORST- MERCATA s.r.o.
Brněnská 4646/ 69, Prostějov 796 01
Tel.: +420 588 207 240 | interforst@interforst.cz | www.interforst.cz

Benutzerhandbuch – vor Gebrauch sorgfältig lesen
Schnittschutzhose für Arbeiten mit der Motorsäge
SUPER COMFORT

Katalognummern: 0805–XX, 0809–XX (XX = Größe)
Ergänzungssortiment: 0814, 0807, 0810, 9663, 966 (PSA Kategorie I)

Diese Schutzkleidung erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG und wurde gemäß der harmonisierten europäischen Norm EN 381-5:1995 hergestellt. PSA Kategorie II.

Die Baumusterprüfung wurde durchgeführt durch die benannte Stelle Nr. 0511:
AUVA-STP / Austrian Workers Compensation Board, Safety Technical Testing Laboratory,
Abalbert-Stiller-Straße 65, A-1200 Wien.

Kennzeichnung am Produkt (zeilenweise):
– Harmonisierte Norm EN 381-5
– CE-Kennzeichnung
– Piktogramm Kettensägenschnittschutz Typ A, Schutzklasse 1 (20 m/s)
– Herstellungsdatum
– Chargennummer
– Gewicht
– Materialzusammensetzung
– Pflegepiktogramme
– Größe
– Herstelleradresse

Dieses Handbuch und die EU-Konformitätserklärung stehen unter www.interforst.cz zum Download bereit.

Für maximale Sicherheit ist zu beachten:

– Keine Schutzkleidung bietet absoluten Schutz vor Kettensägenverletzungen.
– Diese Schutzkleidung ersetzt nicht sicheres Arbeiten.
– Unsachgemäßer Umgang mit der Motorsäge kann zu schweren Unfällen führen. Sicherheitsvorschriften unbedingt einhalten.
– Arbeiten Sie stets gemäß der Bedienungsanleitung des Gerätes.
– Schutzkleidung benötigt spezielle Pflege und regelmäßige Reinigung entsprechend der Kennzeichnung.
– Kontakt mit scharfen Gegenständen, Harz, Öl oder Kraftstoff vermeiden.
– Nasse Kleidung nach dem Waschen in Form ziehen und frei trocknen lassen.
– Von Feuer, heißen Gegenständen und Strahlungswärme fernhalten.
– Schutzkleidung mit beschädigter Schutzeinlage sofort aussondern.

Reparaturen und Ersatzteile:
Reparaturen sind nur an der Außenhülle erlaubt (z. B. Austausch von Schnallen oder Reißverschlüssen). Nähte dürfen nicht durch die Schutzeinlage verlaufen. Jegliche Veränderung der Schutzeinlage ist unzulässig.

Kriterien für die Aussonderung:
Schutzkleidung mit beschädigter oder veränderter Schutzeinlage darf nicht weiter verwendet werden.

Sicherheitsnorm:
EN 381-5:1995, Typ A, Klasse 1 (20 m/s). Schutzbereich: gesamte Vorderseite der Beine sowie jeweils +50 mm innen und außen, mindestens 200 mm im Bauchbereich ab Schritt nach oben.

Lagerung und Pflege:
Trocken, gut belüftet lagern. Kontakt mit Flüssigkeiten, UV-Strahlung und extremen Temperaturen vermeiden. Mit handelsüblichem Waschmittel ohne Weichspüler waschen. Nach dem Waschen in Form ziehen und lufttrocknen.

Alterung:
Bei professionellem Einsatz beträgt die maximale Lebensdauer 2 Jahre. Im privaten Bereich bis zu 6 Jahre (ca. 30 Arbeitseinsätze).

Grenzen der Schutzwirkung:
Der Schutz hängt von vielen Faktoren ab (Sägetyp, Kettengeschwindigkeit, Arbeitstechnik usw.). Modifizierte Ketten können den Schutz beeinträchtigen.

Anziehen:
Wie normale Arbeitskleidung anziehen und auf korrekten Sitz achten.

Materialien:
Außenmaterial: 92 % Polyester, 8 % Lycra (Spandex)
Futter: 100 % Polyester
Schutzeinlage: 100 % Polyester (EngTex 6 Lagen, Hansa 1 Lage)

Gewicht:
Typ 809 Größe 50 – ca. 1300 g
Typ 805 Größe 50 – ca. 1200 g
Andere Größen entsprechend abweichend.